



X-STAR



GENERAL FEATURES

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Comet electrical pump with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal cut-out



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso*
- *Elettropompa Comet con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali*
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- *Protezione termica del motore*
- *Uso domestico*

- Practical handle for easy handling
- Comoda maniglia per facilitare la movimentazione



- Quickfit coupling for connecting to the water mains
- Raccordo con attacco rapido per il collegamento alla rete idrica



| CODE CODICE | MODELS MODELLI | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|----------------|
| | | Ph | V | Hz | bar | MPa | l/h | kW | kg | (L x W x H) cm |
| 9048 0001 | X-STAR Classic | 1 | 230 | 50 | 120 | 12,0 | 360 | 1,6 | 11 | 44 x 21 x 21 |
| 9048 0501 | X-STAR Extra | 1 | 230 | 50 | 120 | 12,0 | 360 | 1,6 | 11 | 44 x 21 x 21 |

STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

| CLASSIC | EXTRA |
|---------|---|
| | Gun with protection <i>Kit pistola con protezione</i> |
| | Lance without nozzle head (securfix) <i>Lancia senza testina ugello (securfix)</i> |
| | Adjustable nozzle head (securfix) <i>Testina ugello regolabile (securfix)</i> |
| | Rotating nozzle head (securfix) <i>Testina ugello rotante (securfix)</i> |
| | Foam lance <i>Lancia schiumogena</i> |
| | 6 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 6 m</i> |
| | Fixed brush <i>Idrospazzola fissa</i> |



X-STAR



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







- Вертикальная структура, разработанная для достижения максимальной эргономики и практичности применения.
- Электронасос Comet с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без применения пластикового материала в компонентах конструкции
- Устройство **EASY-START**
- Устройство **TotalStop**
- Термозащита двигателя
- Бытовое применение

- Удобная ручка для облегчения перемещения



- Быстросъемный соединитель для соединения с системой водоснабжения



| КОД | МОДЕЛЬ |  | | |  | |  |  |  |  |
|-----------|----------------|---|-----|----|---|------|---|---|---|---|
| | | Ph | V | Hz | бар | МПа | л/ч | кВт | кг | (L x W x H) см |
| 9048 0001 | X-STAR Classic | 1 | 230 | 50 | 120 | 12,0 | 360 | 1,6 | 11 | 44 x 21 x 21 |
| 9048 0501 | X-STAR Extra | 1 | 230 | 50 | 120 | 12,0 | 360 | 1,6 | 11 | 44 x 21 x 21 |



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| CLASSIC | EXTRA |
|---|---|
|  | Эргономичный пистолет |
|  | Труба для наконечника |
|  | Регулируемая струя |
| |  Поворотная форсунка |
|  | Наконечник для пенообразования |
|  | Шланг подачи 6 м |
| |  Гидрощетка |